

SERIE **405**

hp 100-240/kW 73-179

VANGATRICE PER GRANDI PROFONDITÀ CON CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ

Le vangatrici Serie 405 sono concepite per operare abbinate a trattori di alta potenza e permettono la lavorazione del terreno a grande profondità, anche in condizioni particolarmente difficili. Rappresentano una soluzione ideale per terzisti e grandi aziende e per l'utilizzo in campo aperto. Si caratterizzano per l'elevata robustezza del telaio e, grazie alla presenza della presa di potenza posteriore, permettono l'abbinamento in combinata con macchine per la preparazione del letto di semina senza passaggi aggiuntivi.



CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ



APPOGGI ESTERNI TELAIO



OPTIONAL
KIT CARRELLO DI TRASPORTO





EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

1. Protezione antinfortunistica CE
2. Attacco a 3 punti
3. Rastrello livellatore
4. Cambio a leva a 3 velocità
5. Paratie laterali
6. Martinetto per regolazione ruote di lavoro
7. Viti di regolazione rastrello
8. Presa di forza P.T.O. 1000 giri/min
9. Ruote regolatrici di profondità
10. Presa di forza posteriore
11. Appoggi esterni telaio

RICHIESTE - OPTIONAL


- Attacco a 3 punti posteriore idraulico
- Kit prolunghe attacco a 3 punti
- Martinetti idraulici per regolazione rastrello
- Rotoslitte in sostituzione delle ruote di lavoro
- Martinetti idraulici regolazione ruote di profondità
- Scambiatore di calore consigliato per i modelli 350/400
- Giunto con limitatore a nottolini necessario per potenze superiori a 160 hp
- Giunto cardanico con limitatore a nottolini solo per i modelli 350/400
- Giunto cardanico con frizione per i modelli 185/250/300/315
- Kit carrello di trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE

405
hp 100-240/kW 73-179

DATI TECNICI DI MASSIMA

MODELLO	LARGHEZZA MASSIMA DI INGOMBRO		LARGHEZZA EFFETTIVA DI LAVORO		SPOSTAMENTO RISPETTO ALLA MEZZERIA DEL TRATTORE				POTENZA CONSIGLIATA DEL TRATTORE		PROFONDITÀ MASSIMA DI LAVORO		NUMERO TOTALE VANGHETTE	PESO TOTALE DELLA MACCHINA EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	
	cm	in	cm	in	cm		in		hp	Kw	cm	in	n.	Kg	lib
405-185	190	75	185	73	92	93	36	37	90/110	66/81	45	18	6	1447	3183
405-250	260	102	250	98	125	125	49	49	100/240	73/179	45	18	8	2120	4664
405-300	316	124	300	118	150	150	59	59	140/240	104/179	45	18	10	2415	5373
405-315	338	133	318	125	159	159	63	63	140/240	104/179	45	18	12	2480	5456
405-350	373	147	350	138	175	175	69	69	160/240	119/179	45	18	12	2688	5913
405-400	425	166	400	157	200	200	79	79	180/240	134/179	45	18	14	3062	6644



© Copyright 02/11/2022 - Rev. 02/22 - I dati riportati sul seguente catalogo sono indicativi e non impegnativi; TORTELLA si riserva di apporre modiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no Way binding. // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments founi sont indicatives et non d'engagements // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.